




























	Jato de bicarbonato e ultrassom acoplado		Kit sucker para bomba de vácuo		Equipo com selado digital		Adonador sensorizado para água da unidade auxiliar		Cuba em louça, porcelana ou translúcida
	Tubulação totalmente embutida		Braço flex com travamento pneumático		Terminal de caixa de refrigeração		Cabo de comando independente		Regulagem externa de água e ar do equipo
	Negatoscópio de LED acoplado		Porta-copa incorporado à unidade auxiliar		Segunda sugador incorporado		Sistema de sensor com figa/ design e intensidade gradual		Seringa tríplice incorporada à unidade auxiliar
	Pega mão duplo com placas removíveis		Braço retilíneo/ articulável com abertura		Encosto de cabeça biarticulado/multarticulado		Terminal extra para alta rotação		Bandejas articuláveis
	Focopolimerizador		Pedal de comando móvel independente multifuncional		Focopolimerizador		Pedal de comando móvel independente multifuncional		Focopolimerizador
	Rebatimento da unidade auxiliar com movimento de 90° a 180°		Sistema de aspersão e desinfecção do equipo com válvula antirrefluxo		Reservatório de água com capacidade de 1.000 ml (1L)		Cubo em louça, porcelana ou translúcida		Adonador sensorizado para água da unidade auxiliar

Accessórios e opcionais que podem ser incluídos:

Dentemed
BIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA
APLICADAS À ODONTOLOGIA



Magnus Diamond Flex Pneumático ■
Cinco pontas, refletor de LED, biarticulado

**VALORIZANDO
SEU CONFORTO**



■ Magnus Diamond Cart

■ Magnus Diamond Flex



Cadeira Odontológica:

- 09 movimentos: 04 individuais e 05 automáticos (volta a zero e 03 posições de trabalho + Last Position -5° Trendelenburg);
- Pedal de comando acoplado à base com acionamento por botões e joystick;
- Encosto e assento confortável e anatômico de fácil higienização;
- Estrutura resistente e estável (dispensa fixação) com pintura lisa e branco dental, com tratamento anticorrosivo e antibacteriano; e base com debrum antiderrapante;
- Sistema de fuso de elevação (motorreductor isento de óleo). Tensão de alimentação: 90 a 240 Vac -50/60Hz. Força máx. de 600kg; certificado pela DEWERT / PTR (ISO 9001, ISO 14.001 e RoHS); suporta paciente de até 200kg.
- Botão vermelho de Stop Emergencial conforme a Norma Internacional IEC 60.601-3 (INMETRO).

Refletor:

- Luminosidade de 35.000 (+/- 15%), Lux a 6.000(+/- 15%) selecionada em intensidade gradual.
- Manopla removível para esterilização

Equipo (Cart ou Flex):

- Mesa em plástico resistente (proteção UV);
- Seringa triplice, com bico removível e autoclavável;
- Terminais Borden, para alta e baixa rotações;
- Sistema pneumático e automático para acionamento nos terminais;
- Reservatório de água;
- Suporte dos instrumentos com angulação de 45°;
- Pedal de comando, pneumático e progressivo;
- Bandeja em aço inox, removível e autoclavável;
- Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis.

Unidade Auxiliar:

- Estrutura resistente em plástico PBT;
- Estrutura resistente com pintura lisa em branco dental;
- Cuba removível de altíssima resistência;
- Condutores de água em aço inox, removíveis e autoclaváveis;
- Sugador automático, com separador de detritos e tela em inox.

CORES DISPONÍVEIS



PRATA

01 (uma) alevanca sublateral, regulagem longitudinal.



OURO

02 (duas) alevancas sublaterais, regulagem longitudinal e de inclinação.



OURO CROMADO

02 (duas) alevancas sublaterais, regulagem longitudinal e de inclinação, pés cromados e rodízios de silicone.

